



Lornetka Delta Optical Discovery 16x50

Symbol u dostawcy:

DO-1203

W skład serii lornetek Delta Optical Discovery wchodzi modele o wytrzymałej konstrukcji opartej na solidnym, aluminiowym i ogumowanym korpusie. Soczewki użyte w lornetkach Discovery powlekane są skutecznymi wielowarstwowymi powłokami przeciwo odbiciowymi typu MC. Szerokie muszle oczne i duże średnice soczewek okularowych sprawiają, że każda obserwacja staje się przyjemnością.

Lornetka Discovery 16x50 to model o dużym powiększeniu, znacznie przewyższającym zbliżenie uzyskiwane przez podstawowy model Discovery 10x50, choć o dość małym polu widzenia. Polecany szczególnie do dziennych obserwacji odległych celów naziemnych. Może być z powodzeniem wykorzystywana do obserwacji samolotów na wysokościach przelotowych. W przypadku obserwacji astronomicznych lepiej używać jej do jasnych obiektów, takich jak np. Księżyc.

SPECYFIKACJA

Symbol u dostawcy:

DO-1203

Wyposażenie:

- materiał do czyszczenia optyki
- pasek do pokrowca lornetkowego
- pasek lornetkowy
- pokrowiec lornetkowy
- zakrywki obiektywowe
- zakrywki okularowe

| | |
|---|----------------------|
| Nazwa serii lornetkowej: | Discovery |
| Powiększenie: | 16x |
| Średnica soczewki obiektywu: | 50 mm |
| Materiał soczewki obiektywu: | szkło |
| Powłoki przeciwo odbiciowe soczewek: | MC |
| Sprawność zmierzchowa: | 28,3 |
| Jasność względna: | 9,6 |
| Średnica źrenicy wyjściowej: | 3,1 mm |
| Odsunięcie źrenicy wyjściowej od okularu: | 13 mm |
| Kątowe pole widzenia: | 4,1 ° |
| Liniowe pole widzenia na 1000 m: | 72 m |
| Regulacja ostrości: | zewnątrzna centralna |
| Minimalna odległość ustawiania ostrości: | 8 m |
| Regulacja rozstawu okularów: | 56-72 mm |
| Korekcja dioptrażu: | -4/+8 |
| Typ pryzmatu: | Porro |
| Materiał pryzmatu: | szkło BK7 |
| Powłoki fazowe pryzmatu dachowego: | nie dotyczy |
| Warstwy odbiciowe pryzmatu dachowego: | nie dotyczy |
| Wodoszczelność: | nie |
| Wypełnienie obudowy azotem: | nie |
| Mocowanie do statywu: | adapter ¼" |
| Masa własna: | 848 g |
| Masa z opakowaniem: | 1120 g |
| Wymiary: | 178x189x65 mm |
| Okres gwarancji: | 24 mies. |